

# Jimnystyle LED Rückleuchten für Suzuki Jimny (2018+)

## Paketinhalt:

2x JIMNYSTYLE LED-  
RÜCKLEUCHTEN  
1x WIDERSTAND  
(nur enthalten, wenn die  
Rückleuchten an einem  
LCV-/SZ4-Modell montiert  
werden)

## Benötigte Werkzeuge:

1x RATSCHENWERKZEUG  
MIT 10 MM-NUSS UND  
EINER KLEINEN  
VERLÄNGERUNG  
(1/4"-Ratschengröße  
empfohlen)

1x 10 MM-SCHLÜSSEL  
(ein Ratschenschlüssel  
wird der Einfachheit  
halber empfohlen)

## Installations Anleitung:

Vielen Dank für den Kauf der Jimny LED-Rückleuchten.  
Wir haben diese Rückleuchten über tausende von  
Kilometer unter allen Wetterbedingungen getestet  
und sind überzeugt, dass Sie diese genauso lieben  
werden wie wir!

Es wird empfohlen, dass die JimnyStyle LED-Rückleuchten von  
einer erfahrenen Werkstatt oder einem Mechaniker installiert werden –  
besonders, wenn Sie sich Ihrer eigenen Fähigkeiten nicht sicher sind.

Wenn Sie Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:  
[support@allrad-schmitt.com](mailto:support@allrad-schmitt.com)  
+49 9306-98455-0 (Montag–Freitag, 8:00–17:00 Uhr)

## Hinweis:

Falls Sie bei der Bestellung angegeben haben, dass Ihr Jimny  
ein SZ4- oder LCV-„Commercial“-Modell ist  
(d. h. Halogenscheinwerfer hat), muss ein  
elektrischer Widerstand zusätzlich  
installiert werden, dieser wird immer mitgeliefert!


Es wird empfohlen, jeweils nur eine Rückleuchte auszutauschen.  
Die folgenden Schritte gelten sowohl für die linke als auch für die rechte Rückleuchte.

### Schritt 1:


Schauen Sie in den hinteren Stoßfänger und lokalisieren Sie die drei 10 mm großen  
silbernen Kuppelmuttern,  
die die originale Rückleuchte (OEM) an Ort und Stelle halten.  
Entfernen Sie diese drei Muttern mithilfe einer Ratsche oder eines Ratschenschlüssels  
und legen Sie sie an einen sicheren Ort.

### Schritt 2:

Lokalisieren Sie die zwei Befestigungsclips, die die Rückleuchte im Stoßfänger fixieren.  
Diese befinden sich auf jeder Seite der Rückseite der originalen Rückleuchten.  
Drücken Sie die Clips vorsichtig nach innen, zueinander hin,  
und geben Sie der Rückleuchte dann einen sanften Druck, um die Clips zu lösen.



**ALLRADSCHMITT** seit 1967



# Jimnystyle LED Rückleuchten für Suzuki Jimny (2018+)

## Schritt 3:

Da die Rückleuchte jetzt nicht mehr befestigt ist, kannst du sie entfernen.

Drücke sie dazu vorsichtig von hinten heraus (achte darauf, nicht zu fest zu drücken – sie könnte herunterfallen und zerbrechen!) oder klopfe leicht auf den Stoßfänger rund um die Rückleuchte. Durch das Klopfen wird sich die Rückleuchte etwas herausbewegen, sodass du einen Finger dahinterbekommst und sie vorsichtig zu dir ziehen kannst.

## Schritt 4:

Sobald die Rückleuchte komplett entfernt ist, beginne damit, die Lampenfassungen zu entfernen.

Drehe sie leicht gegen den Uhrzeigersinn und ziehe sie nach oben aus der Rückleuchte heraus.

Wenn alle Fassungen entfernt sind, kannst du die originale (OEM) Rückleuchte beiseitelegen.

## Schritt 5:

Entferne nun die Glühlampen aus den Fassungen und lege sie ebenfalls beiseite.

Achte darauf, das Glas der Lampen nicht zu zerbrechen.

Stelle außerdem sicher, dass du die Reihenfolge bzw. Position der Fassungen von links nach rechts nicht durcheinanderbringst.

## Schritt 6:

Siehe an dieser Stelle bitte den Hinweis in der Einleitung zu dem Widerstand.

Wenn du ein SZ4- oder LCV-„Commercial“-Modell des Jimny mit Halogenscheinwerfern hast, musst du jetzt den mitgelieferten Widerstand installieren.

Falls du ein anderes Modell hast, kannst du diesen Schritt überspringen.

Der Widerstand muss an die Kabel des Rückfahrlichts angeschlossen werden.

Wenn du dir nicht sicher bist, welche das sind, schau dir deine originale Rückleuchte an und finde heraus, wo das Rückfahrlicht normalerweise leuchtet – das kann je nach Land auf der linken oder rechten Seite des Fahrzeugs sein.

Sobald du die Kabel gefunden hast, öffne die Kunststoffklemmen am Widerstand und lege die Kabel hinein.

Drücke die Kabel fest in die Klemmen, damit ein sicherer Kontakt mit den Metallzähnen im Inneren hergestellt wird, und schließe dann die Klemmen.

Jetzt, wo der Widerstand richtig angeschlossen ist, musst du ihn sicher verstauen,

da im Stoßfänger nur wenig Platz für die Leuchten ist.

Entferne die Schutzfolie vom Klebepad auf der Rückseite des Widerstands,

führe ihn durch das Loch im Stoßfänger zurück (dort, wo auch die Kabel durchkommen),

und klebe ihn an die Innenseite des Stoßfängers.

Stelle sicher, dass der Bereich sauber ist, und drücke den Widerstand 30 Sekunden lang fest an, damit das Klebepad gut haftet.

## Schritt 7:

Halte die neue JimnyStyle LED-Rückleuchte an den hinteren Stoßfänger.


Achte darauf, dass alle Kabel und Stecker durch die entsprechenden Öffnungen auf der Rückseite der Rückleuchte geführt sind.


## Schritt 8:

Verwende den Kippschalter auf der Rückseite der JimnyStyle LED-Rückleuchte, um den gewünschten Blinker-Modus auszuwählen:

Schalter AUS: normal blinkender Blinker-Modus

Schalter EIN: dynamischer (sequenzieller) Blinker-Modus





# Jimnystyle LED Rückleuchten für Suzuki Jimny (2018+)

## Schritt 9:

Beginne damit, die Stecker der JimnyStyle LED-Rückleuchte mit den originalen Lampenfassungen (OEM) zu verbinden. Der linke Stecker wird mit der linken Fassung verbunden, der mittlere Stecker mit der mittleren Fassung und so weiter.

## Schritt 10:

Sobald alle Stecker angeschlossen sind, wird empfohlen, die Funktion der LED-Rückleuchte zu testen, um sicherzustellen, dass alles korrekt verbunden wurde.

Halte dazu die Rückleuchte fest, während ein Helfer im Fahrzeug das Licht einschaltet, die Bremse betätigt, den Blinker betätigt usw.

## Schritt 11:

Wenn du sicher bist, dass die Rückleuchte einwandfrei funktioniert, befestige die Lampenfassungen an der Rückseite der LED-Leuchte, indem du sie hineinschiebst und leicht im Uhrzeigersinn drehst, bis sie einrasten. Achte darauf, dabei keine Kabel einzuklemmen oder zu knicken.

## Schritt 12:

Schiebe die LED-Rückleuchte wieder in den Stoßfänger, bis die Halteclips mit einem „Klick“ einrasten. Dann kannst du die drei 10 mm silbernen Kuppelmuttern, die du zuvor von der OEM-Rückleuchte entfernt hast, wieder befestigen. Achtung: Ziehe diese Muttern nicht zu fest an! Sie müssen nur handfest sitzen. Ein zu starkes Anziehen kann dazu führen, dass die Gewindebolzen der Rückleuchte abbrechen.

## Schritt 13:

Tritt einen Schritt zurück und bewundere dein Werk!  
Danach wiederhole die oben beschriebenen Schritte auf der anderen Seite des Fahrzeugs.

